

# CES/DTR<sup>3</sup>-NB8

Network Box

## Features

- ・ 8 個の F B G センサーの接続が可能
- ・ ファイバーネットワークを簡易化
- ・ 内部の光ファイバーは任意の長さを変更可能
- ・ 入力/出力コネクタは任意のタイプに変更可能

## Introduction

本機は、F B G センサー・インタロゲータ C E S / D T R<sup>3</sup> シリーズに対応したセンサーネットワーク B O X です。

本機には 8 個の F B G センサーを接続することができます。

## Applications

- ・ T D M 方式に必要なネットワークケーブルの収納
- ・ センサーの接続方法をコネクタ化
- ・ センサーネットワークの構築が容易



B O X の詳細な仕様は要求により変更が可能です。

## Distribution Box

### 仕様

光学特性	
適用波長	1550nm ± 40nm
挿入損失	≤ 18dB
入力	1
出力	8 ※分岐数は要求により変更可
入力コネクタ	SC/APC 8° ※コネクタ形状は要求により変更可
出力コネクタ	FC/APC 8° ※コネクタ形状は要求により変更可
動作環境	
使用環境	0°C ~ 40°C、屋内
外観	
寸法	約 280 (D) × 320 (W) × 66 (H) mm
重量	約 3.0kg

※当製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。