



注1. 挿入損失 (SCアダプタ)
波長1310nm (LD光源) で測定し、0.3dB以下

注2. 適用ケーブル (シングルモード光ファイバ、最小曲げ半径15mm)

- ・多心丸形ケーブル (外径13mmまで)
- ・単心/2心/4心/8心インドアケーブル
- ・単心/2心/4心/8心ドロップケーブル (支持線は切り離す)
(外形寸法: 厚さ2.0~2.5×高さ3.0~4.5mm)

番号	部品名	材質	数量	処理	備考
1	ベース (丸形ケーブル導入口蓋付)	樹脂	1		色彩: 白
2	中継部 (丸形ケーブル用ロック付)	樹脂	1		色彩: 白
3	カバー	樹脂	1		色彩: 白
4	2心SCアダプタ	樹脂	4		色彩: 白
5	+丸木ねじφ3.1×16	鋼	2	三価処理	添付品
6	ケーブルタイ 2.5×100	樹脂	2		添付品

版	年月日	変更事項	承認	制定年月	2017年10月 6日

					名称	WO-B8SC 外觀図
					図番	S-3836

設計	製図	検図	承認	尺度	図面サイズ	図番
黒木	黒木	清谷	岡野	free	A4	株式会社 渡辺製作所